

Полупроводниковый компонент (Винтового типа), ZP

Инструкция:

- ZP : Обыкновенный выпрямитель
- Номинальный ток (Ir,(AV),IF(AV),IO) :300A
- Номинальное напряжение (*100=VDRM 或 VRRM) :16

Картина продукта:



Свойства:

- 1. По технологии сварки Вакуумные + защитным водородом
- 2. Керамический корпус –со столбчатой металлической структурой
- 3. Болт является прямой или обратной структурой катода или анода

Применение:

- 1. Быстрое управление двигателем
- 2. Управление температурой
- 3. Переключатели переменного тока

Основные технические параметры

Модель	Средний прямой ток IF(AV) A	Максимальное напряжение при включении VTM V	Обратное повторное максимальное напряжение VRRM V	Обратный повторный максимальный ток IRRM mA	Действующий прямой ток IFRMS A	Операционная температура перехода Tj °C	Тепловое сопротивление коры Rjc °C/W
ZP5A	5	≦ 1.6	200-2000	≦ 2	7.9	-40~+125	≦ 4.0
ZP10A	10	≦ 1.6	200-2000	≦ 2	16	-40~+125	≦ 2.5
ZP20A	20	≦ 1.6	200-2000	≦ 6	31	-40~+125	≦ 1.4
ZP30A	30	≦ 1.6	200-2000	≦ 6	47	-40~+125	≦ 1.0
ZP50A	50	≦ 1.6	200-2000	≦ 12	79	-40~+125	≦ 0.6
ZP100A	100	≦ 1.8	200-2000	≦ 12	160	-40~+125	≦ 0.3
ZP200A	200	≦ 1.8	200-3000	≦ 12	310	-40~+125	≦ 0.2
ZP300A	300	≦ 1.8	200-3000	≦ 15	470	-40~+125	≦ 0.11
ZP500A	500	≦ 1.8	200-5000	≦ 15	630	-40~+125	≦ 0.068